

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/akumulator-zelowy-moverplus-mp-ev-12v-33ah-p-83.html>



# Akumulator żelowy MoverPlus MP-EV 12V 33Ah

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena             | 429,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny  |
| Numer katalogowy | MPEV12-33 |
| Kod producenta   | MPEV12-33 |

## Opis produktu

Akumulatory MoverPlus to doskonałe źródło do zasilania urządzeń wymagających pracy cyklicznej takich jak baterii słonecznych, wózków inwalidzkich, łodzi i maszyn. Nowoczesna technologia produkcji zapewnia duży prąd rozruchowy pozwalający na niezawodne działanie pojazdów elektrycznych, wózków golfowych oraz rozruchu maszyn. Wzmocniona konstrukcja akumulatora żelowego oraz duża odporność na naprężenia mechaniczne pozwala na wykorzystanie akumulatorów w aplikacjach przenośnych.

## Zastosowania akumulatora żelowego:

Wózki inwalidzkie Jachty, łodzie Wózki golfowe Rozruch maszyn Pojazdy elektryczne Maszyny czyszczące Systemy energii odnawialnej (baterie słoneczne, panele elastyczne, turbiny wiatrowe) i wiele innych...

## Charakterystyka:

Akumulator żelowy (nie AGM). Konstrukcja szczelna, bezobsługowa. Przeznaczone są do pracy cyklicznej oraz w systemach buforowych. Wysoka trwałość użytkowa i bardzo dobre parametry pracy.

## Zalety akumulatora żelowego MoverPlus MP-EV

zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania, żelowany elektrolit nie rozwarstwia się, dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy, pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie, bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań, zmniejszone samorozładowanie, do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej, do codziennych, powtarzających się rozładowań.

## Specyfikacja

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Napięcie nominalne                 | 12 V                                       |
| Długość                            | 196 mm                                     |
| Szerokość                          | 131 mm                                     |
| Wysokość                           | 160 mm                                     |
| Waga                               | 10,4 kg                                    |
| Żywotność znamionowa               | 12 lat                                     |
| Temperatura pracy                  | -20°C – 50°C                               |
| Typ obudowy                        | ABS                                        |
| Praca                              | pionowa, pozioma                           |
| Rezystancja wewnętrzna             | 5 mOhm                                     |
| Wartość prądu rozruchowego dla 0°C | 260 A                                      |
| Maksymalny prąd ładowania          | 8 A                                        |
| Typ terminala                      | B-M6                                       |
| Normy                              | IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290 Pt4, Eurobat |

## Charakterystyka

|                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność w funkcji temperatury dla [C20] | 40°C - 102%<br>20°C - 100%<br>0°C - 85%<br>-15°C - 65%                                    |
| Samorozładowanie przy składowaniu (25 °C) | po 1 miesiącu - 98%<br>po 3 miesiącach - 94%<br>po 6 miesiącach - 86%                     |
| Pojemność 20-25°C                         | 100 h - 34 Ah<br>20 h - 29 Ah<br>10 h - 27 Ah<br>5h - 24 Ah<br>3 h - 23 Ah<br>1 h - 18 Ah |

| Temperaturowy współczynnik korekcji pojemności |       |       |       |       |       |      |      |      |       |       |      |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| Czas rozładowania                              | -30°C | -20°C | -10°C | 0°C   | 5°C   | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C  | 30°C  | 40°C | 50°C  |
| 5-59 min                                       | 0.23  | 0.417 | 0.605 | 0.778 | 0.86  | 0.91 | 0.96 | 1    | 1.037 | 1.063 | 1.1  | 1.116 |
| 1-100 godz.                                    | 0.277 | 0.464 | 0.647 | 0.816 | 0.886 | 0.93 | 0.97 | 1    | 1.028 | 1.05  | 1.07 | 1.078 |

**Optymalne napięcie ładowania akumulatora zależy od temperatury. Dla 15-24°C zalecane napięcie wynosi 2.27-2.30V (dla pracy cyklicznej 2.40V). W poniższej tabeli przedstawiono zależność napięcia ładowania od temperatury otoczenia.**

| Temperatura | Napięcie ładowania (V/ogn.) |
|-------------|-----------------------------|
| 0-9         | 2.33-2.35                   |
| 10-14       | 2.30-2.33                   |
| 15-19       | 2.27-2.30                   |
| 20-24       | 2.27-2.30                   |
| 25-29       | 2.25-2.27                   |
| 30-34       | 2.23-2.25                   |
| 35-40       | 2.21-2.23                   |

## Parametry ładowania

---

**Producent zaleca ładowanie akumulatorów metodą stałonapięciową z ograniczonym prądem ładowania do max. C<sub>20</sub>/4**

## Dane techniczne

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Napięcie pracy:                 | 12 V               |
| Pojemność:                      | 33 Ah              |
| Wymiary (dług. x szer. x wys.): | 196 x 131 x 160 mm |
| Projektowana żywotność:         | 12 lat             |
| Gwarancja:                      | 24 m-ce            |
| Waga [kg]:                      | 10,4 kg            |