

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/panel-sloneczny-130w-p-maxx-p-424.html>

Panel słoneczny 130W-P Maxx

Cena	691,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P0086
Kod producenta	P0086
Producent	4SUN
Moc szczytowa	0-100W

Opis produktu

Opis ogólny

Panel słoneczny 130W Maxx to produkt o wysokiej niezawodności, zaprojektowany do długotrwałego użytku na zewnątrz w dowolnym środowisku. Moduł 130W Maxx jest doskonałym wyborem w przypadku pracy w warunkach słabego oświetlenia. Panel jest odporny na warunki atmosferyczne. Moduł 130W Maxx przeznaczony jest do zasilania akumulatorów o pojemności 70-100Ah. Przy zakupie baterii słonecznej otrzymują Państwo konektor szeregowy typu MC4 gratis.

Dane techniczne

Model	130W MAXX
Ogniwa	Polikrystaliczne
Moc szczytowa [W]	130
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18,13
Prąd Max: Imp [A]	7,67
Napięcie jałowe Voc [V]	22,72
Prąd zwarcia: Isc [A]	7,17
Długość [mm]	1200
Szerokość [mm]	670
Głębokość [mm]	35
Waga [kg]	9,50
Terminal	MC4
Rama	Anodyzowane aluminium
Szyba	Szkoło hartowane o wysokiej przezroczystości, grubość 3,2mm

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1,5.

Możliwe zastosowanie panelu fotowoltaicznego

- ładowanie akumulatora
- zasilanie urządzeń elektrycznych takich jak: radio, telefon, telewizor, lodówka turystyczna, itp.
- zasilanie oświetlenia LED
- dostarczanie elektryczności na pojazdach np. kampery, jachty, samochody
- zasilanie ulicznych lamp solarnych i lamp ogrodowych
- zasilanie urządzeń ogrodowych np. fontanna, pompa ogrodowa
- zasilanie urządzeń w domkach działkowych
- zasilanie stacji meteorologicznych, urządzeń alarmowych, urządzeń pomiarowych
- **Panel fotowoltaiczny model: 130W Maxx**
- **Przewód zakończony konektorami typu MC4 + gratis dodatkowe konektory do połączeń typu MC4**

Co otrzymujesz kupując produkt?

Gwarancja oraz bezpieczeństwo przesyłki

Moduł fotowoltaiczny objęty jest 4-letnią gwarancją w zakresie jakości wykonania. Dodatkowo udzielamy 25 lat gwarancji energetycznej, co oznacza, iż po upływie tego

okresu panel zachowa sprawność na poziomie 80% mocy nominalnej.

Uwaga: Ułożenie ogniw na baterii słonecznej może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Bezpieczeństwo przesyłki

Panel słoneczny zapakowany jest w gruby karton. Na rogach umieszczone są narożniki kartonowe w celu dodatkowego zabezpieczenia podczas transportu.