

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/panel-sloneczny-45w-bb-maxx-p-480.html>



Panel słoneczny 45W-BB-Maxx

Cena	313,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P0057
Kod producenta	P0057
Producent	4SUN
Moc szczytowa	0-100W

Opis produktu

Opis ogólny

Czym charakteryzują się panele monokrystaliczne?

Panel słoneczny 45W-BB-Maxx to produkt o wysokiej niezawodności, zaprojektowany do długotrwałego użytku na zewnątrz w dowolnym środowisku. Moduły z serii MAXX do produkcji prądu wykorzystują **wysokowydajne monokrystaliczne ogniwa słoneczne**. Moduł fotowoltaiczny 45W Maxx przeznaczony jest do **zasilania akumulatorów o pojemności 18-26Ah**. Przy zakupie baterii słonecznej otrzymują Państwo **konektor szeregowy typu MC4 Gratis**.

Panele monokrystaliczne wykonane są z krzemu, który posiada uporządkowaną strukturę, przez co uzyskuje większą sprawność i wydajność. Oznacza to, że tę samą energię można wytworzyć na mniejszej powierzchni. **Dzięki temu moduły monokrystaliczne mają nieznacznie większą sprawność, niż panele polikrystaliczne**. Dla przykładu panele polikrystaliczne mają sprawność rzędu 16%, a monokrystaliczne oscylują w granicach 18%. Z uwagi na te właściwości są one także nieco droższe niż panele polikrystaliczne.

Ogniwa paneli monokrystalicznych mają kolory od ciemnoniebieskich do czarnych. Produkcja ogniwa monokrystalicznego trwa dłużej, wymaga wyższych temperatur, ale dzięki temu zyskujemy większą sprawność ogniwa.

W naszej ofercie znajdują się **wysokiej klasy panele monokrystaliczne o mocy od 5W do 320W** (w ramach jednego modułu). Tak szeroki wybór pozwala na elastyczne podejście do indywidualnego zapotrzebowania Klienta. Zakres oferty sprawia, iż panele monokrystaliczne oferowane u nas świetnie sprawdzą się między innymi do zasilania oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych - zarówno w domach, jak i firmach czy szkołach.

Dane techniczne - Panel monokrystaliczny 40W

Model	45W-BB-Maxx
Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	45
Tolerancja mocy [%]	+3
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18,5
Prąd Max: Imp [A]	2,43
Napięcie jałowe Voc [V]	22,2
Prąd zwarcia: Isc [A]	2,6
Długość [mm]	450
Szerokość [mm]	660
Głębokość [mm]	25
Waga [kg]	4,2

	Terminal Rama Szkło	MC4 Czarna Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm
	*Parametry określone są w warunkach STC: 1000 W/m ² ; 25 stopni C; AM 1,5.	
Możliwe zastosowanie panelu fotowoltaicznego	• ładowanie akumulatora • zasilanie urządzeń elektrycznych takich jak: radio, telefon, telewizor, lodówka turystyczna, itp. • zasilanie oświetlenia LED • dostarczanie elektryczności na pojazdach np. kampery, jachty, samochody • zasilanie ulicznych lamp solarnych i lamp ogrodowych • zasilanie urządzeń ogrodowych np. fontanna, pompa ogrodowa • zasilanie urządzeń w domkach działkowych • zasilanie stacji meteorologicznych, urządzeń alarmowych, urządzeń pomiarowych • • Panel fotowoltaiczny model: 45W-BB-Maxx • • Gratisowy konektor szeregowy	
Co otrzymujesz kupując produkt?	Moduł fotowoltaiczny objęty jest 4-letnią gwarancją w zakresie jakości wykonania. Dodatkowo udzielamy 25 lat gwarancji energetycznej, co oznacza, iż po upływie tego okresu panel zachowa sprawność na poziomie 80% mocy nominalnej.	
Gwarancja oraz bezpieczeństwo przesyłki	Uwaga: Ułożenie ogniw na baterii słonecznej może różnić się od przedstawionego na zdjęciu	
	Bezpieczeństwo przesyłki	
	Panel słoneczny zapakowany jest w gruby karton. Na rogach umieszczone są narożniki kartonowe w celu dodatkowego zabezpieczenia podczas transportu.	