

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/panel-sloneczny-70w-maxx-p-385.html>



Panel słoneczny 70W Maxx

Cena	411,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P0053
Kod producenta	P0053
Producent	4SUN
Moc szczytowa	0-100W

Opis produktu

Opis ogólny

Panel słoneczny 70W Maxx to produkt o wysokiej niezawodności, zaprojektowany do długotrwałego użytku na zewnątrz w dowolnym środowisku. Moduły z serii MAXX do produkcji prądu wykorzystują **wysokowydajne monokrystaliczne ogniwa słoneczne**. Moduł fotowoltaiczny 70W Maxx przeznaczony jest **do zasilania akumulatorów o pojemności 33-55Ah**. Przy zakupie baterii słonecznej 70W otrzymują Państwo **konektor szeregowy typu MC4 gratis**.

Czym charakteryzują się panele monokrystaliczne?

Panele monokrystaliczne wykonane są z krzemu, który posiada uporządkowaną strukturę, przez co uzyskuje większą sprawność i wydajność. Oznacza to, że tę samą energię można wytworzyć na mniejszej powierzchni. **Dzięki temu moduły monokrystaliczne mają nieznacznie większą sprawność, niż panele polikrystaliczne**. Dla przykładu panele polikrystaliczne mają sprawność rzędu 16%, a monokrystaliczne oscylują w granicach 18%. Z uwagi na te właściwości są one także nieco droższe niż panele polikrystaliczne.

Ogniwa paneli monokrystalicznych mają kolory od ciemnoniebieskich do czarnych. Produkcja ogniwa monokrystalicznego trwa dłużej, wymaga wyższych temperatur, ale dzięki temu zyskujemy większą sprawność ogniwa.

W naszej ofercie znajdują się **wysokiej klasy panele monokrystaliczne o mocy od 5W do 320W** (w ramach jednego modułu). Tak szeroki wybór pozwala na elastyczne podejście do indywidualnego zapotrzebowania Klienta. Zakres oferty sprawia, iż panele monokrystaliczne oferowane u nas świetnie sprawdzą się między innymi do zasilania oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych - zarówno w domach, jak i firmach czy szkołach.

Dane techniczne - Panel monokrystaliczny 70W

Model	70W MAXX
Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	70W
Tolerancja mocy [%]	+3
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18
Prąd Max: Imp [A]	3,89
Napięcie jałowe Voc [V]	21
Prąd zwarcia: Isc [A]	4,22
Zakres temperatury pracy [C°]	-40 - +85
Długość [mm]	810
Szerokość [mm]	510
Głębokość [mm]	30

Waga [kg]	6,55
Terminal	MC4
Rama	Anodyzowane aluminium
Szyba	Szkoło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1,5.

Możliwe zastosowanie panelu fotowoltaicznego

- ładowanie akumulatora
- zasilanie urządzeń elektrycznych takich jak: radio, telefon, telewizor, lodówka turystyczna, itp.
- zasilanie oświetlenia LED
- dostarczanie elektryczności na pojazdach np. kampery, jachty, samochody
- zasilanie urządzeń ogrodowych np. fontanna, pompa ogrodowa
- zasilanie urządzeń w domkach działkowych
- zasilanie stacji meteorologicznych, urządzeń alarmowych, urządzeń pomiarowych
- • **Panel fotowoltaiczny model: 70W Maxx**
- • **Rama panelu w kolorze czarnym**
- • **Przewód zakończony konektorami typu MC4 +
gratis dodatkowe konektory do połączeń typu MC4**

Co otrzymujesz kupując produkt?

Gwarancja oraz bezpieczeństwo przesyłki

Moduł fotowoltaiczny objęty jest 4-letnią gwarancją w zakresie jakości wykonania. Dodatkowo udzielamy 25 lat gwarancji energetycznej, co oznacza, iż po upływie tego okresu panel zachowa sprawność na poziomie 80% mocy nominalnej.

Uwaga: Ułożenie ogniw na baterii słonecznej może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Bezpieczeństwo przesyłki

Panel słoneczny zapakowany jest w gruby karton. Na rogach umieszczone są narożniki kartonowe w celu dodatkowego zabezpieczenia podczas transportu.