

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/przenosny-panel-solarny-2x40w-z-regulatorem-10a-p-326.html>



Przenośny panel solarny 2x40W z regulatorem 10A

Cena	880,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P0018
Kod producenta	P0018
Producent	4SUN

Opis produktu

Opis ogólny

- Zestaw zasilania słonecznego 2x40W zawiera:
- **Przenośny panel słoneczny 2x40W [szt] 1**
- **Regulator Epever LS1024EU z USB [szt] 1**
- **Kabel zakończony "krokodylkami" do połączenia z akumulatorem [szt] 1**

Panel słoneczny 2x40W zbudowany jest z monokrystalicznych ogniw amerykańskiej firmy SunPower. Do panelu dołączony jest fabrycznie zainstalowany regulator 10A z wejściem USB. Z regulatora wyprowadzone są kable o długości 450 cm, zakończone klasycznymi "krokodylkami" do połączenia z akumulatorem. Na kablu dodatkum prowadzącym do akumulatora znajduje się bezpiecznik. Przenośny, składany panel słoneczny 2x40W to idealny produkt w każdej podróży, do użytku na zewnątrz. Sprawdza się na camping, na łodziach, kamperach na wycieczkach itp. Jest bezpieczny, wygodny i łatwy w przenoszeniu

Dane techniczne produktu

Model	4SUN-FLEX-F 2x40W
Ogniwa	SunPower, Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	2x40W
Tolerancja mocy [%]	+3
Sprawność ogniw [%]	22,50
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	20,88
Prąd Max: Imp [A]	3,98
Napięcie jałowe Voc [V]	24,64
Prąd zwarcia: Isc [A]	4,22
Wymiary po złożeniu [mm]	560 x 440 x 15
Wymiary po rozłożeniu [mm]	560 x 880 x 15
Rodzaj złącza	USB
Temperatura pracy	-40°C / + 85°C
Waga [kg]	1,6
Regulator ładowania EPEVER LS1024EU	
Model	LS1024EU
Tryb pracy regulatora	12V/24V auto
Max. prąd solarny lub obciążenia	10A
Odcięcie ze względu na niskie napięcie	11.1V
Ponowne połączenie niskiego napięcia	12.6V

Max napięcie solarne	30V
Max napięcie akumulatora	40V
Max rozmiar przewodów	4mm ²
Stopień zabezpieczenia	IP20
Temp. pracy	-35°C ~ +55°C
Instrukcja w języku polskim	TAK
Wymiar [mm] / Waga	120.3 x 67 x 21.8 mm / 100g

Port wyjściowy USB	5VDC/1.2A
Obudowa	Plastikowa
Gwarancja	36 miesięcy

*Parametry określone są w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1,5.

Moduł zapakowany w gruby karton.

Uwaga: Ułożenie ogniw modułu fotowoltaicznego może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

2 lata na jakość wykonania i materiał

Bezpieczeństwo przesyłki

Uwagi

Gwarancja