Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:43

Link do produktu: https://www.top-solar.pl/przenosny-panel-solarny-2x40w-z-regulatorem-10a-p-326.html



Przenośny panel solarny 2x40W z regulatorem 10A

Cena	**880,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**P0018**
Kod producenta	**P0018**
Producent	**4SUN**

Opis produktu

Opis ogólny

- Zestaw zasilania słonecznego 2x40W zawiera:
- **Przenośny panel słoneczny 2x40W [szt] 1**
- **Regulator Epever LS1024EU z USB [szt] 1**
- **Kabel zakończony "krokodylkami" do połączenia z akumulatorem [szt] 1**

Panel słoneczny 2x40W zbudowany jest z monokrystalicznych ogniw amerykańskiej firmy SunPower. Do panelu dołączony jest fabrycznie zainstalowany regulator 10A z wejściem USB. Z regulatora wyprowadzone są kable o długości 450 cm, zakończone klasycznymi "krokodylkami" do połączenia z akumulatorem. Na kablu dodatnim prowadzącym do akumulatora znajduje się bezpiecznik. Przenośny, składany panel słoneczny 2x40W to idealny produkt w każdej podróży, do użytku na zewnątrz. Sprawdza się na campingu, na łodziach, kamperach na wycieczkach itp. Jest bezpieczny, wygodny i łatwy w przenoszeniu

Dane techniczne produktu

Model	4SUN-FLEX-F 2x40W
Ogniwa	SunPower, Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	2x40W
Tolerancja mocy [%]	+3
Sprawność ogniw [%]	22,50
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	20,88
Prąd Max: Imp [A]	3,98
Napięcie jałowe Voc [V]	24,64
Prąd zwarcia: Isc [A]	4,22
Wymiary po złożeniu [mm]	560 x 440 x 15
Wymiary po rozłożeniu [mm]	560 x 880 x 15
Rodzaj złącza	USB
Temperatura pracy	-40℃ / + 85℃
Waga [kg]	1,6

Regulator ładowania EPEVER LS1024EU

Model	LS1024EU
Tryb pracy regulatora	12V/24V auto
Max. prąd solarny lub obciążenia	10A
Odcięcie ze względu na niskie napięcie	11.1V
Ponowne połączenie niskiego napięcia	12.6V

Max napięcie solarne	30V
Max napięcie akumulatora	40V
Max rozmiar przewodów	4mm2
Stopień zabezpieczenia	IP20
Temp. pracy	-35℃ ~ +55℃
Instrukcja w języku polskim	TAK
Wymiar [mm] / Waga	120.3 x 67 x 21.8 mm / 100
Port wyjściowy USB	5VDC/1.2A
Obudowa	Plastikowa
Gwarancja	36 miesięcy

*Parametry określone są w warunkach STC: 1000 W/m2; 25 stopni C; AM 1,5.

Bezpieczeństwo przesyłki
Moduł zapakowany w gruby karton.

Uwagi
Uwaga: Ułożenie ogniw modułu fotowoltaicznego może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Gwarancja
2 lata na jakość wykonania i materiał