

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/przetwornica-napiecia-ip1500-1500w-12vdc-p-407.html>



Przetwornica napięcia IP1500 1500W 12VDC

Cena	1 162,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	R0075
Kod producenta	R0075
Producent	EPEVER

Opis produktu

Opis ogólny

- Produkt z serii IPower jest przetwornicą sinusoidalną (czysta sinusoida), zamieniającym napięcie 12VDC na 220/230VAC
- Przetwornice IPower idealnie sprawdzają się w systemach fotowoltaicznych, dzięki wysokiemu progowi napięcia wejściowego (16V).
- Przetwornica posiada szeroki zakres temperatury roboczej, cechuje się łatwością montażu i pracy.
- Przetwornicę można wykorzystywać m.in. do zasilania oświetlenia, urządzeń w kamperach/przyczepach campingowych, małych instalacjach fotowoltaicznych itd.
- Przebieg napięcia wyjściowego: czysta sinusoida
- Napięcie wyjściowe 220/230VAC
- Wskaźniki LED sygnalizujące status pracy i usterki
- Niska konsumpcja jałowa
- Maks. Sprawność do 93%
- Zabezpieczenie wejściowe: Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Zabezpieczenie wyjściowe: Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarcie
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Wentylator reagujący na temperaturę; Inwerter automatycznie się wyłącza przy przegrzaniu
- Złącze USB 5VDC/1A

Cechy

Dane techniczne

MODEL	IP1500W12VDC
Moc ciągła	1200 W
Moc wyjściowa 15min.	1500 W
Moc chwilowa	2400 W
Napięcie wejściowe DC	10.8 V - 16 V
Napięcie wyjściowe AC	220 V - 230 V
Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60±0.1Hz
Sprawność przy pełnym obciążeniu	> 93 %
Prąd pracy jałowej.	<1.0A
Gniazdo USB 1 A	Tak
Mocowanie	Φ10mm
Wymiary	326,12×231,5×98,5mm
Wymiar montażowy	208×220mm

Waga	4,6kg
Temperatura pracy	-20 °C~+45°C
Temperatura przechowywania	-35 °C~+70°C
Wilgotność	< 95%(N.C.)
Klasa ochrony	IP20

Gwarancja

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze produkty. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania.