Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:44

Link do produktu: https://www.top-solar.pl/przetwornica-napiecia-ip350-350w-12vdc-p-406.html



Przetwornica napięcia IP350 350W 12VDC

Cena	**446,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**R0074**
Kod producenta	**R0074**
Producent	**EPEVER**

Opis produktu

Opis ogólny

- Produkt z serii IPower jest przetwornicą sinusoidalną (czysta sinusoida), zamieniającym napięcie 12/24VDC na 220/230VAC
- Przetwornice IPower idealnie sprawdzają się w systemach fotowoltaicznych, dzięki wysokiemu progowi napięcia wejściowego (16V).
- Przetwornica posiada szeroki zakres temperatury roboczej, cechuje się łatwością montażu i pracy.
- Przetwornicę można wykorzystywać m.in. do zasilania oświetlenia, urządzeń w kamperach/przyczepach campingowych, małych instalacjach fotowoltaicznych itd.

Cechy

- Przebieg napięcia wyjściowego: czysta sinusoida
- Napięcie wyjściowe 220/230VAC
- Wskaźniki LED sygnalizujące status pracy i usterki
- Niska konsumpcja jałowa
- Maks. Sprawność do 91%
- Zabezpieczenie wejściowe: Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Zabezpieczenie wyjściowe: Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed zwarciem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Wentylator reagujący na temperaturę; Inwerter automatycznie się wyłącza przy przegrzaniu
- Złącze USB 5VDC/1A

Dane techniczne

Model	IP350W12VDC
Moc ciągła	280 W
Moc wyjściowa 15min.	350 W
Moc chwilowa	750 W
Napięcie wejściowe DC	10.8 V - 16 V
Napięcie wyjściowe AC	220 V - 230 V
Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60±0.1Hz
Sprawność przy pełnym obciążeniu	> 91 %
Prąd pracy jałowej	<0,7A
Gniazdo USB 1 A	Tak
Mocowanie	Φ6mm
Wymiary	214×105,5×57,7mm
Wymiar montażowy	185,5×76,7mm

Waga	1.0kg
Temperatura pracy	-20 ℃~+45℃
Temperatura przechowywania	-35 ℃~+70℃
Wilgotność	< 95%(N.C.)
Klasa ochrony	IP20

Gwarancja

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze produkty. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania.