

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/regulator-smr10-n5-p-392.html>



Regulator SMR10-N5

Cena	113,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	R0018
Kod producenta	R0018
Producent	Lumiax

Opis produktu

Opis ogólny

- Solarny regulator ładowania serii SMR-N5, jest regulatorem programowalnym za pomocą pilota S-UNIT (do kupienia osobno). Regulator dedykowany jest do pracy w systemach z ulicznymi lampami solarnymi, lampami ogrodowymi, znakami aktywnymi itp.

Dane techniczne produktu

Model	SMR10-N5
Maks. Prąd	10A
Napięcie systemu	12V/24V Auto
Nap. szybkiego ładowania	<14.5/29.0V (25°C)
Nap. Boost	14.5/29.0V (25°C)
Nap. Equal	14.8V/29.6V (25°C) ☐ Płynny ☐
Nap. Float	13.7/27.4V (25°C)
Napięcie odłączenia przy niskim napięciu	10.8~11.8V/21.6~23.6V
Napięcie podłączenia po niskim napięciu	11.4~12.8V/22.8~25.6V
Próg dzień/noc	3.0~8.0V/6.0~16.0V ☐ Programowalne ☐
Typ akumulatora	Płynny ☐ Żelowy ☐
Czas opóźnienia dzień/noc	0~30min ☐ Programowalne ☐
Kompensacja temperaturowa	-4.17 mV/K per cell ☐ Boost, Equal ☐ ; -3.33 mV/K per cell ☐ Float ☐
Maks. napięcie modułów	55V
Maks. napięcie akumulatora	40V
Wymiary / Waga	82*68*18.6mm
Waga	190g
Pobór własny	10mA
Temperatura otoczenia	-35~+60°C
Stopień ochrony	IP67
Maks. wysokość	4000m

Zalety

- Pięciostopniowe ustawianie czasu
- Odczytuje parametry i status pracy
- Jest odpowiedni dla akumulatorów płynnych, żelowych i litowych
- Automatycznie rozpoznaje napięcia systemu 12/24V (płynny/żelowy)

Gwarancja

- Automatyczna kompensacja temperaturowa (płynny/żelowy)
- Czterostopniowe ładowanie: szybkie, boost (impulsowe), equal (wyrównujące), float (podtrzymujące) (płynny/żelowy)
- Można automatycznie ustawić próg dzień/noc
- Wprowadzenie danych za pomocą pilota z LCD (do kupienia oddzielnie)
- IP67, wytrzymała aluminiowa obudowa,
- W pełni automatyczna funkcja ochrony

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze produkty. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania.