

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/zestaw-do-klejenia-sika-p-314.html>



Zestaw do klejenia Sika®

Cena	231,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Z0041
Kod producenta	Z0041
Producent	4SUN

Opis produktu

Zawartość zestawu

Instrukcja przyklejania elementów mocujących zestawy solarne

- 1. Aktywator powierzchni
- Sika Aktivator PRO opak. 30ml
- 2.Podkład gruntujący
- Sika Primer 207G+P opak. 100ml
- 3.Klej
- Sikaflex 252 biały opak. 300ml
- 4. Gąbeczka do nakładania primera
- Sika Power Clean Aid 1 szt
- 5. Włóknina ścierna do zmatowienia powierzchni -1 szt (23 cm x15 cm)
- -Zmatowienie elementu mocującego i miejsca klejenia tego elementu
- Produkt: włóknina ścierna drobna.
- Cel: uzyskanie delikatnie zmatowionej powierzchni przeznaczonej do klejenia.
- Instrukcja stosowania: przetrzyj włókniną ścierną dolną powierzchnię elementu mocującego oraz jego miejsce mocowania. Dla poprawienia estetyki wykonania użyj taśmy papierowej do oklejenia miejsca mocowania
- -Aktywacja powierzchni klejenia
- Produkt: Sika® Aktivator PRO
- Cel: Oczyszczenie i aktywowanie różnych typów powierzchni.
- Instrukcja stosowania: nasącz niepyłące czyściwo odpowiednią ilością preparatu Sika® Aktivator PRO i jednym płynnym ruchem rozprowadź na powierzchni. Sika® Aktivator PRO rozprowadzaj przesuwając szmatkę w jednym kierunku po całym obszarze klejenia. Czas odparowania 3 min.
- -Gruntowanie powierzchni klejenia
- Produkt: Sika® Primer 207G+P (kolor czarny).
- Cel: Zapewnienie silnego i trwałego łączenia różnych typów powierzchni.
- Instrukcja stosowania: na wcześniej zabezpieczone taśmą papierową miejsce klejenia nałóż ciekłą, jednorodną warstwę środka Sika® Primer 207 G+P. To samo zrób na dolnej powierzchni elementu mocującego. Używaj aplikatora w formie gąbki. Czas schnięcia Sika® Primer-207 G+P 10 minut.
- -Klejenie elementów mocujących
- Nakładanie kleju: wyciśnij odpowiednią ilość kleju Sikaflex 252 na element mocujący lub drugą powierzchnię (wciąż zabezpieczoną taśmą papierową). Dociśnij element mocujący do klejonej powierzchni w czasie nie dłuższym niż 30 minut od nałożenia ścieżki kleju. Ewentualny nadmiar kleju usuń zaraz po dociśnięciu klejonych elementów. Usuń zabezpieczającą

Uwagi

- taśmę papierową.
- UWAGA: czas wiązania kleju uzależniony jest od temperatury oraz wilgotności powietrza. W temp. 23 st.C i 50% wilgotności klej uzyskuje wytrzymałość montażową po 24h.
 - *Instrukcja ma jedynie charakter informacyjny. Więcej danych w odpowiednich kartach, przewodnikach oraz
 - innych broszurach Sika Poland.

Gwarancja

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze produkty. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania.